



S2 Kaarelan tien ylikulkukäytävä
 Leveys = 5.0 m
 Alikulkukorkeus:
 - K1 ≥ 4.8 m
 - K30J ≥ 3.2 m
 Vapaa aukko:
 - K1 ≥ 12.0 m
 - K30J ≥ 3.5 m

S3 Kaarelan eteläinen alikulkukäytävä
 Leveys = 7.0 m
 Alikulkukorkeus ≥ 3.2 m
 Vapaa aukko ≥ 6.0 m

S4 Kaarelan pohjoinen alikulkukäytävä
 Leveys = 7.0 m
 Alikulkukorkeus ≥ 3.2 m
 Vapaa aukko ≥ 6.0 m

S7 Kanneltien ylikulkukäytävä
 Leveys = 5.0 m
 Alikulkukorkeus:
 - K13J ≥ 3.2 m
 - K2 ≥ 4.8 m
 - K19J ≥ 3.0 m
 Vapaa aukko:
 - K13J ≥ 4.0 m
 - K2 ≥ 11.0 m
 - K19J ≥ 4.5 m

LUONNOS 9.12.2020

Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.	Koordinaattijärjestelmä	ETRS-GK25	VT3 parantaminen välillä Kannelmäki - Kaivoksela ja Kuninkaantammen eritasoliittymä, Helsinki ja Vantaa Tiesuunnitelma
					Korkeusjärjestelmä	N2000	
Pvm.			Pvm.		Tierekisteritunnus		Pituusleikkaus K3J
							Mittakaava
							1:2000/1:200
							Piir.nro
							6.1T-5